

Επίτοιχος Θερμοπομπός



Τεχνικά Χαρακτηριστικά PLX

- Για επίτοιχη τοποθέτηση
- Με διακόπτη και θερμοστάτη
- Ένδειξη λειτουργίας με Neon Led
- Δυνατότητα ρύθμισης αντιπαγετικής προστασίας
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Προστασία από υγρασία (IP 24)
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Θερμοπομπός τοίχου υψηλής ποιότητας, φυσικής ανακυκλοφορίας αέρα με διακόπτη on/off, 2 σκάλες απόδοσης για περισσότερη οικονομία και αναλογικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, από +5°C μέχρι +30°C (0,5 kW-0,75kW-1,0kW-1,5kW-2,0kW-2,5kW-3,0kW)

Τύπος	Ισχύς kW	Διαστάσεις ΠxΥxΒ	Βάρος kg	Σκάλες Απόδοσης	Πιστοποιητικά
PLX 500	0,5	448x430x115	4,8	1	CE
PLX 750	0,37 / 0,75	618x430x115	6,2	2	VDE
PLX 1000	0,5 / 1,0	618x430x115	6,2	2	EN 60335-1
PLX 1500	0,75 / 1,5	686x430x115	6,6	2	EN 60335-2
PLX 2000	1,0 / 2,0	858x430x115	8,0	2	
PLX 2500	1,25 / 2,5	858x430x145	9,5	2	
PLX 3000	1,5 / 3,0	858x430x145	9,5	2	