

Θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης

Dimplex

Για μόνιμη ή συμπληρωματική θέρμανση,
άμεσα με τη χρήση μίας πρίζας



- Τα θερμαντικά σώματα της Dimplex διαθέτουν υψηλή τεχνολογία και αξιοπιστία και με την άψογη αισθητική τους στολίζουν τους χώρους διαμονής και μπάνιου. Συμφέρουν για την απόδοσή τους, για το κόστος αγοράς και την κατανάλωση, για την πολύχρονη και ασφαλή λειτουργία τους
- Η μεγάλη γκάμα θερμαντικών σωμάτων της Dimplex δίνει συμφέρουσες λύσεις για όλες τις ανάγκες εφαρμογής θέρμανσης στις κατοικίες, στους επαγγελματικούς χώρους, στις ξενοδοχειακές μονάδες, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στις αναπαλαιώσεις και στις ανακαινίσεις


προσφέρουν οικονομία:

- στην αγορά και την εγκατάσταση
- στην κατανάλωση και στα έξοδα συντήρησης
- με αξιόπιστους ηλεκτρονικούς και αναλογικούς θερμοστάτες



δίνουν λύσεις:

- στην απαλλαγή από το πετρέλαιο
- στην εξοικονόμηση και διαμόρφωση του χώρου με καλαίσθητα προϊόντα
- στην αυτονομία θέρμανσης χώρων



Θερμοπομπός Comet

- Επίτοιχος φυσικής κυκλοφορίας
- Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και διακόπτη on/off
- Προστασία από υπερθέρμανση και υγρασία IP21
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Διατίθενται και ποδαράκια με ρόδες για επιδαπέδια χρήση

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
2NC3 102L	1,0Kw	466x425x100
2NC3 152L	1,5Kw	646x425x100
2NC3 202L	2,0Kw	826x425x100
2NC3 242L	2,4Kw	1006x425x100



Θερμοπομπός PLX

- Επίτοιχος φυσικής κυκλοφορίας
- Με θερμοστάτη για οικονομία και διακόπτη on/off
- Με δύο σκάλες απόδοσης
- Προστασία από υπερθέρμανση και υγρασία IPX4 για χρήση ακόμα και στα μπάνια
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
PLX-1000	0,5/1,0Kw	618x430x115
PLX-1500	0,75/1,5Kw	686x430x115
PLX-2000	1,0/2,0Kw	858x430x115
PLX-2500	1,2/2,5Kw	858x430x145
PLX-3000	1,5/3,0Kw	858x430x145



Θερμοπομπός DXW

- Επίτοιχος φυσικής κυκλοφορίας
- Με θερμοστάτη για οικονομία και διακόπτη on/off
- Με δύο σκάλες απόδοσης
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
DXW-310	1,0Kw	577x432x90
DXW-315	1,5Kw	577x432x90
DXW-320	2,0Kw	577x432x90
DXW-325	2,5Kw	697x432x90
DXW-330	3,0Kw	697x432x90



Θερμοπομπός GFP design

- Επίτοιχος θερμοπομπός μοναδικού design από επεξεργασμένο γυαλί σε άσπρο ή μαύρο χρώμα με φυσική κυκλοφορία
- Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και διακόπτη on/off
- Αντιπαγετική ρύθμιση
- Προστασία από υπερθέρμανση και υγρασία IPX4
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
GFP-150B	1,5Kw	770x565x107
GFP-150W	1,5Kw	770x565x107
GFP-200B	2,0Kw	940x565x107
GFP-200W	2,0Kw	940x565x107

Ενεργοποιηθείτε
για το ευεβέρον σας



Θερμοπομπός δαπέδου ECW



- Με θερμοστάτη για οικονομία και διακόπτη on/off
- Με δύο σκάλες απόδοσης
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Διατίθεται σε απλό ή τούρμπο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
ECW-934	2,0Kw	577x432x205
ECW-937T	2,0Kw	577x432x205

Σώματα Λουτρού TRFB 150 & DTR



TRFB 150

- Συνδυασμός θερμοπομπού θερμοκυμμάτων 700W, πετσετοκρεμάστρας και αερόθερμου 800W
- Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία, χρονοδιακόπτη και φως
- Προστασία από υγρασία IP24 και υπερθέρμανση

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
TRFB 150	1,5Kw	440x1010x121


Αερόθερμο λουτρού EF 12/20



- Ειδικά μελετημένο για λουτρό με μεταλλικό περίβλημα
- Με θερμοστάτη για οικονομία
- Με ή χωρίς χρονοδιακόπτη
- Προστασία από υπερθέρμανση και υγρασία IP23

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
EF 12/20	2,0Kw	300x405x120
EF 12/20 TID	2,0Kw	300x405x120

Σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας



- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Με λάμπες αλογόνου για μεγαλύτερη απόδοση λιγότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Προστασία από υγρασία IPX4

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
BS 1201/S	1,2Kw	526x140x92
BS 1801/S	1,8Kw	526x140x92
BK1201/S	1,2Kw	768x100x92
BK 2001/S	2,0Kw	768x100x92
BA 1900	2,0Kw	594x160x144

DTR 350/500

- Πετσετοκρεμάστρα υψηλής απόδοσης (Dry tech - πατέντα) για γρηγορότερη θέρμανση και περισσότερη οικονομία

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΥxΒ)
DTR 350C	0,35Kw	602x843x115
DTR 350W	0,35Kw	602x843x115
DTR 500W	0,5Kw	602x1406x115



Dimplex **SIEMENS**

www.sieline.gr • info@sieline.gr

αποκλειστικός
αντιπρόσωπος

SIELINE A.E.

Συγγρού 2 & Παθαιοθόγου • 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68.30.351-352 • Fax: 210 68.39.848